



### Presentazione

Gamma prodotto	Mont Blanc
Tipo di prodotto o componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Apparecchiatura fornita	Manuale utente
Supporto per montaggio	Parete
Topologia	Line interactive

### Caratteristiche tecniche

Valori energia	156 J
Tipo di segnale	Stepped approximation to a sinewave
Tensione di ingresso	230 V CA
Tensione di uscita	230 V
Tipo di protezione	Surge arrester
Tempo di trasferimento	6 ms (tipica)
Frequenza di rete	45...65 Hz
Frequenza uscita	50...60 Hz (+/- 1 Hz)
Gamma alimentazione	800 VA (uscita) 450 W (uscita)
Collegamento elettrico	4 outlet (uscita), outlet standard Schuko CEE 7 1 outlet (ingresso), outlet standard Schuko CEE 7/P
Segnalazione locale	LED (on battery) Allarme distinctive (basso livello batteria) Allarme tono continuo o intermittente (Sovraccarico)
Lunghezza cavo	1,5 m
Numero di fili	1
Tipo batteria	Batteria Pb
Tempo di ricarica	8 H
Peso prodotto	5,3 kg
Altezza	92,5 mm
Larghezza	160.5 mm
Profondità	305 mm

## Ambiente

Livello acustico	< 40 dBA a 1 m
Umidità relativa	0...90% senza condensa
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Temperatura ambiente di funzionamento	0...40°C
Certificazioni prodotto	CE