



### Presentazione

Gamma prodotto	Magellan
Tipo di prodotto o componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Apparecchiatura fornita	Software CD Manuale utente Cavo USB
Compatibilità	RS232
Reset	Reset automatico
Funzione disponibile	Intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply
Topologia	Double conversion online

### Caratteristiche tecniche

Tipo display	Display LCD
Porte di comunicazione integrate	Collegamento seriale Porta USB
Valori energia	600 J
Tipo di segnale	Onda sinusoidale
Tensione di ingresso	230 V CA modo nominale
Tensione di uscita	240 V 220 V 230 V
Tipo di protezione	Surge arrester Power factor variation (ingresso)
Tempo di trasferimento	4 ms (tipica)
Frequenza di rete	40...70 Hz
Frequenza uscita	50...60 Hz (+/- 3 Hz)
Gamma alimentazione	3000 VA (uscita) 2400 W (uscita)
Collegamento elettrico	1 outlet (ingresso) IEC 320 C14 1 outlet (uscita) IEC 320 C19 6 outlet (uscita) IEC 320 C13
Segnalazione locale	Allarme distintive (basso livello batteria) Allarme tono continuo o intermittente (Sovraccarico)
Numero di fili	1
Tipo batteria	Batteria Pb

Tempo di ricarica	4 H
Peso prodotto	26,8 kg
Altezza	336 mm
Larghezza	190 mm
Profondità	425 mm

## Ambiente

Livello acustico	< 50 dBA a 1 m
Umidità relativa	0...95% non soggetto a fenomeni di condensa
Altitudine di funzionamento	0...3000 m
Altitudine di stoccaggio	0...15000 m
Temperatura ambiente di funzionamento	0...40°C
Temperatura di stoccaggio	-20...50°C
Certificazioni prodotto	CE